

Дизель-генератор HILTT HD15SS3



Характеристики

Мощность номинальная, кВт	15.0
Мощность максимальная, кВт	16.5
Напряжение, В	400/230
Генератор	HG15
Двигатель	HD485G
Тип исполнения	Во всепогодном ультра тихом кожухе
Объем штатного топливного бака, л	32
Габариты, (ДхШхВ), мм	1460x750x1130
Частота, Гц	50
Тип топлива	Дизель
Панель управления	аналоговая, цифровая
Кол-во цилиндров	4
Частота вращения коленвала, об/мин	1500
Тип охлаждения	жидкостное
Система запуска	Электростартер
Емкость масляной системы	5.5
Количество фаз	3
Уровень шума, дБ/7м	62
Расход топлива, г/кВт*час	230
Сухой вес, кг	693
Сила тока, А	28

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: htg@nt-rt.ru
www.hiltt.nt-rt.ru