

Электростанция дизельная HILTT HD200E3Cum



Характеристики

Наименование модели	HILTT HD200E3Cum
Мощность макс., кВт	220 кВт
Напряжение, В	400/230
Тип охлаждения	жидкостное
Бак, л	333
Расход, г/кВт*час	197
Габариты, (ДхШхВ), мм	2860x1140x1800

Характеристики

Наименование модели	HILTT HD200E3Cum
Модель генератора	HG200
Страна производитель	Китай
Номинальная мощность, кВА/кВт	250/200,0
Мощность макс., кВт	220 кВт
Мощность макс., кВА	275
Частота, Гц	50
Напряжение, В	400/230
Сила тока, А	360,8
Количество полюсов	4
Коэффициент мощности	0,8
Количество фаз	3
Марка двигателя	Cummins 6LTAA8.9-G2
Тип двигателя	Дизель
Объем двигателя, л	8,9
Тип охлаждения	жидкостное
Система запуска	Электростартер
Степень сжатия	16
Бак, л	333
Расход, г/кВт*час	197
Расход, л/час (нагр. 75 %)	31,2
Кол-во цилиндров	6
Тип масляной системы	Под давлением
Рекомендуемое масло	SAE10W30, 10W40
Емкость масляной системы	12

Исполнение	Открытый на платформе
Автоматический запуск	Возможно, опционально
Уровень шума, дБ/7м	90
Габариты, (ДхШхВ), мм	2860x1140x1800
Вес, кг	2031
Тип стартера и аккумулятора	24В
Панель управления	аналоговая, цифровая
Число оборотов, об/мин	1500
Вид топлива	Дизель

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: htg@nt-rt.ru
www.hiltt.nt-rt.ru