

Электростанция дизельная HILTT HD30E3



Характеристики

Мощность номинальная, кВт	30
Мощность максимальная, кВт	33
Напряжение, В	400/230
Генератор	HG30
Двигатель	HD4102D
Тип исполнения	Открытое на раме
Объем штатного топливного бака, л	62
Габариты, (ДхШхВ), мм	1750x820x1150
Частота, Гц	50
Тип топлива	Дизель
Панель управления	аналоговая, цифровая
Кол-во цилиндров	4
Частота вращения коленвала, об/мин	1500
Тип охлаждения	жидкостное
Система запуска	Электростартер
Емкость масляной системы	11
Количество фаз	3
Уровень шума, дБ/7м	90
Расход топлива, г/кВт*час	225
Коэффициент мощности, cos Φ	0.8
Сухой вес, кг	763
Сила тока, А	54

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: htg@nt-rt.ru

www.hiltt.nt-rt.ru