

Бензогенератор HILTT HG2500X

Характеристики

Наименование модели	HILTT HG2500X
Модель генератора	HG2L
Страна производитель	Китай
Номинальная мощность, кВА/кВт	2,0/2,0
Мощность макс., кВт	2,5 кВт
Мощность макс., кВА	2,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	10,2
Количество полюсов	2
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Производитель двигателя	HILTT
Марка двигателя	HG200
Тип двигателя	Бензиновый, карбюратор
Объем двигателя, л	0,2
Тип охлаждения	Воздушное
Система запуска	Ручной стартер
Бак, л	15
Расход, г/кВт*час	422
Расход, л/час (нагр. 75 %)	0,75
Кол-во цилиндров	1
Тип масляной системы	Разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	15W-30, 10W40
Емкость масляной системы	0,6
Исполнение	Рамное
Автоматический запуск	нет
Уровень шума, дБ/7м	80
Габариты, (ДхШхВ), мм	600x460x450
Вес, кг	45
Панель управления	аналоговая, цифровая
Число оборотов, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин