

Бензогенератор HILTT HG5500CE

Характеристики

Наименование модели	HILTT HG5500CE
Модель генератора	HG6L
Страна производитель	Китай
Номинальная мощность, кВА/кВт	5,0/5,0
Мощность макс., кВт	5,5 кВт
Мощность макс., кВА	5,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	24
Количество полюсов	2
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Производитель двигателя	HILTT
Марка двигателя	HG390
Тип двигателя	Бензиновый, карбюратор
Объем двигателя, л	0,39
Тип охлаждения	Воздушное
Система запуска	Ручной стартер, электрический стартер
Бак, л	6,5
Расход, г/кВт*час	353
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,98
Кол-во цилиндров	1
Тип масляной системы	Разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE15W30, 10W40
Емкость масляной системы	1
Исполнение	Рамное
Автоматический запуск	нет
Уровень шума, дБ/7м	80
Габариты, (ДхШхВ), мм	775x575x555
Вес, кг	80
Тип стартера и аккумулятора	12 В
Панель управления	аналоговая, цифровая
Число оборотов, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин